

# PANTRIX

ULTRA

## FLAT/MAT

**PANTRIX ULTRA** est une Peinture acrylique mate avec copolymère acryliques en disposition aqueuse. Ce produit combine les avantages du latex à haute durabilité.

La peinture mate est aujourd'hui une tendance incontestable en termes de décoration intérieure. Pantrix Flat épure la décoration apporte une ambiance feutrée et un ton tout en douceur aux murs d'une maison et s'inscrit dans tendance du retour au nature



## Un esthétisme au cœur de la tendance



RC/DLA/2021/B/4735 – NIU : M092116468708L

# FICHE PRODUIT

---

## DESTINATION

- Intérieur / Extérieur vinylacryliques de qualité supérieure Fini latex Mat
- Neuf / Entretien
- Décoration des Fonds usuels du Bâtiment.
- Extérieur / Intérieur sur fibre bois, Panneau de fibrociment, Panneau Dur, Béton, Stuc, Brique Non «émaillée», Parpaings

## PROPRIÉTÉS

- Résiste bien aux intempéries
- Nettoyage à l'eau et au savon
- Fournit un film de peinture à haute résistance pour une Excellente Durabilité
- Maquille bien toutes les imperfections d'un mur ou d'un plafond car elle dispose d'un pouvoir lissant, qui absorbe la lumière
- Facile à appliquer
- Résistance a la décoloration, à la fissuration, au pelage, au farinage.
- Protection renforcée contre le développement de micro-organisme
- Bonne tenue des Teintes en Extérieur.
- La surface peinte peut être lavée après deux semaines

## TEMPS DE SÉCHAGE

- Sec au toucher : **1 heure**
- Pour recouvrir : **4 heures**

## SUPPORTS

- les différents supports doivent être propres, saine et sec
- **Extérieur** : ciment et dérivés recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état
- **Intérieur** : plâtre, ciment et dérivés, menuiseries recouvertes ou non d'anciennes peintures en bon état

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Extérieur : assainissement préalable fongicide et algicide
- Nettoyage, dégraissage, ponçage des anciens fonds brillants, époussetage soigné, élimination complète des anciennes peintures.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

- Applicateur à rouleau de qualité supérieure
- Pinceau fibre de polyester en nylon de qualité supérieur

## DILUTION

- Prêt à l'emploi
- Diluant d'eau

## CONDITIONNEMENT

25 Kg

## RENDEMENT

8m<sup>2</sup>/ Kg de couverture en 2 couches

**PARDIER** - BP : 4638 Douala-Cameroun

Tel : 671-11-75-80 / 233-37-40-24

E-MAIL : sales@pardier.com

**Made in USA**